

4-aks. A-kasettiperävaunu 38 t, kulmavaihdemalli, J Sörling-Ilsbo

Toimituksen sisältö:

- runkorakenne hitsattu I-palkkirakenne, EL 700, c/c 980 mm
 - akselit 4 kpl BPW SHZF, levyjarrut
 - jousitus ilmajouset, nosto-/laskuventtiili edessä ja takana, jousituksen paineen alennus etu- ja takatelissä kasetoinnin aikana, kuormannäyttö ohjaamoon EBS: kautta 1360 mm + 1820 mm
 - telit 2-rivinen, keskitetty rasvaus
 - kuulakehä kiinteä A-mallinen, automaattinen aisannosto, radio-ohjaus
 - vetoaisa 16 kpl 9.00-22.5 hopeanväriset teräsvanteet
 - levypyörät 16 kpl 295/80R22.5 Continental
 - renkaat 4. akseli nousee
 - akselinnosto Duo-Matic liitin, Wabco EBS, liitin std.
 - jarrulaitteet jousijarrukelloin
 - seisontajarru mustaa muovia antispray
 - lokasuojat takavalot Led, sivu- ja, etuvalot Led, kumivarsivalot Led, 2 kpl työvaloja led edessä, takana ja etuvaunussa, varoitusvilkku 2 kpl edessä ohjaus radiolla ja 2 kpl takana ohjaus peruutusvaihteesta ja radiolla, kats.määräysten mukaiset heijastimet, valopalkki alumiiniprofiilia, akkuvalojärjestelmä radio-ohjaus, sähköliitin 15-napainen pyöreä
 - sivusuojat alumiiniprofiilia
 - takapuskuri alumiiniprofiilia
 - lava kts. lavavaihtoehdot, pohja 6,0 mm ja laidat 4,0 mm Hb450 kulutuslevyä, laidan sisäkorkeus 1,6 m, ulkopituus kts. taulukko alla
 - kasettivarusteet RKP yhteensopiva, kulmavaihde, ketjurata, telakointitapit, lukkolaitteet ja takakotelo alumiinia
 - pintakäsittely raepuhallus ja maalaus, runko yhteen ja lava yhteen Ral-sävyyn (ei met.hohto)
 - muuta jätemaapeitto
- asiakirjat yksittäishyväksyntää varten, CE-dokumentit

Jousitusvaihtoehto parabeljouset, ei kuormannäyttöä

Lavavaihtoehdot	ulkopituus	vesitilavuus
	6,0 m	20,2 m ³
	6,3 m	21,2 m ³
	6,5 m	21,9 m ³
	lavamallit:	- pyöreänurkkainen (esitteessä)
		- Sörling Goldstar

Lisähintaan: Lavan pohja 8,0 mm ja laidat 5,0 mm Hb450 kulutuslevyä,