

5-aks. A-kasettiperävaunu 42 t, kulmavaihdemalli, J Sörling-Ilsbo

## Toimituksen sisältö:

- runkorakenne	hitsattu I-palkkirakenne, EL 700, c/c 980 mm
- akselit	3 kpl BPW SHZF(paripyörät) ja 2 kpl BPW SHSF(singlepyörät), levyjarrut
- jousitus	ilmajouset, nosto-/laskuventtiili edessä ja takana, jousituksen paineen alennus etu- ja takatelissä kasetoinnin aikana, kuormannäyttö ohjaamoon EBS: kautta edessä 1360 mm, takana 1360 mm + 1360 mm
- telit	2-rivinen, keskitetty rasvaus
- kuulakehä	kiinteä A-mallinen, automaattinen aisannosto, radio-ohjaus
- vetoaisa	12 kpl 9.00-22.5 ja 4 kpl 11.75-22.5 hopeanväriset teräsvanteet
- levypyörät	12 kpl 315/80R22.5 ja 4 kpl 385/6522.5 Continental
- renkaat	3. ja 5. akseli nousee
- akselinnosto	Duo-Matic liitin, Wabco EBS, liitin std.
- jarrulaitteet	jousijarrukelloin
- seisontajarru	mustaa muovia antispray
- lokasuojat	takavalot Led, sivu- ja, etuvalot Led, kumivarsivalot Led, 2 kpl työvaloja led edessä, takana ja etuvaunussa, varoitusvilkku 2 kpl edessä ohjaus radiolla ja 2 kpl takana ohjaus peruutusvaihteesta ja radiolla, kats.määräysten mukaiset heijastimet, valopalkki alumiiniprofiilia, akkuvalojärjestelmä radio-ohjaus, sähköliitin 15-napainen pyöreä
- valot	alumiiniprofiilia
- sivusuojat	alumiiniprofiilia
- takapuskuri	alumiiniprofiilia
- lava	kts. lavavaihtoehdot, pohja 6,0 mm ja laidat 4,0 mm Hb450 kulutuslevyä, laidan sisäkorkeus 1,6 m, ulkopituus kts. taulukko alla
- kasettivarusteet	RKP yhteensopiva, kulmavaihte, ketjurata, telakointitapit, lukkolaitteet ja takakotelo alumiinia
- pintakäsittely	raepuhallus ja maalaus, runko yhteen ja lava yhteen Ral-sävyyn (ei met.hohto)
- muuta	jätemaapeitto asiakirjat yksittäishyväksyntää varten, CE-dokumentit

## Jousitusvaihtoehdot:

1. Parabeljouset ja paripyörät kaikissa akseleissa, ei kuormannäyttöä
2. Parbeljouset 1., 2., 3. ja 4. akseli ja paripyörät, 5 akseli ilmajouset ja singlepyörät, akselinnosto, ei kuormannäyttöä

## Lavavaihtoehdot

ulkopituus	vesitilavuus
6,0 m	20,2 m <sup>3</sup>
6,3 m	21,2 m <sup>3</sup>
6,5 m	21,9 m <sup>3</sup>

lavamallit: - pyöreänurkkainen (esitteessä)  
- Sörling Goldstar

## Lisähintaan:

Lavan pohja 8,0 mm ja laidat 5,0 mm Hb450 kulutuslevyä,